

CAT[®]



LET'S DO THE WORK.[™]

CAT® FERRAMENTAS ELÉTRICAS

DA MARCA

QUE VOCÊ PODE CONFIAR

Em todos os cantos do mundo, você vai encontrar uma máquina CAT®.

A Cat® é reconhecida como líder em máquinas para construção. Em todo o mundo, o logo Cat® se tornou um ícone que representa qualidade, durabilidade e tarefa cumprida.

Os produtos Cat® foram criados para uma performance superior, desenvolvidos para durar, com a maior e mais experiente Rede de Assistência de Revendas no mundo.

CONTEÚDO

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

| | |
|--|-------|
| MARTELO PERFURADOR / PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA | 06-09 |
| FURADEIRA DE IMPACTO | 10-11 |
| ESMERILHADEIRA ANGULAR | 12-13 |
| MARTELETE A BATERIA | 14 |
| SERRA TICO-TICO | 15 |
| SERRA CIRCULAR A BATERIA | 16 |
| SERRA SABRE | 17 |
| MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE | 18 |
| PLAINA | 19 |
| LIXADEIRA ROTO ORBITAL / RÁDIO | 20-21 |
| LUZ DE TRABALHO LED | 22 |

06-22

FERRAMENTAS A BATERIA 12V

FERRAMENTAS ELÉTRICAS


| | |
|-----------------------------|-------|
| MARTELO DEMOLIDOR | 25-26 |
| MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR | 27-30 |
| SOPRADOR TÉRMICO | 31 |
| SERRA MÁRMORE | 32-33 |
| ESMERILHADEIRA ANGULAR | 34-40 |
| SERRA DE CORTE RÁPIDO | 41 |
| SERRA CIRCULAR | 42-43 |
| SERRA TICO-TICO | 44-45 |
| SERRA SABRE | 46 |
| MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE | 47 |
| PLAINA | 48 |
| TUPIA | 49 |
| LIXADEIRA OSCILANTE | 50-56 |
| POLITRIZ | 57 |

23-24

25-58

MOTOR SEM ESCOVA BRUSHLESS

Motor sem escova BRUSHLESS e alta tecnologia de controle elétrico proporcionam excelente rendimento, maior durabilidade e rendimento da bateria.



10X MAIS VIDA ÚTIL DO MOTOR

Motor sem escova BRUSHLESS tem menor quantidade de partes móveis, que resultam em maior vida útil do motor.

50% MAIS RENDIMENTO DA BATERIA

A resistência das escovas de carvão é eliminada, reduzindo a energia dissipada.

A alta eficiência do motor sem escova BRUSHLESS resulta em maior autonomia da bateria.

25% MAIS POTÊNCIA

A menor quantidade de partes móveis também reduz o nível de ruído da ferramenta e manutenção. A redução da fricção otimiza a energia armazenada nas baterias uma vez que não existe a resistência das escovas de carvão.

SISTEMA DE BATERIAS E CARREGADORES INTERCAMBIÁVEIS



As baterias e carregadores Cat® são compatíveis entre todas as ferramentas de 18V. Um sistema intercambiável que carrega todas as ferramentas Cat®.

Tecnologia da bateria

As baterias Cat® foram desenvolvidas para trabalhos profissionais e contínuos, garantindo cargas mais longas para trabalhos contínuos.

O sistema de proteção das baterias Cat® permite maior vida útil às baterias e maior segurança.

Carregador rápido

O carregador rápido Cat® carrega a bateria de GRAFENO de 5,0Ah em apenas 20 minutos.

O carregador e baterias Cat® foram desenvolvidos para otimizar a carga e carregamento das baterias. Isso proporciona uma carga mais rápida e um maior rendimento da bateria. Ferramentas Cat estão sempre prontas.

SISTEMA DE MALETAS SLIDE-LOCK

Maletas e estojos plásticos



| Modelo | Descrição | Quantidade | Modelo | Descrição | Quantidade |
|---------|--|------------|---------|--|------------|
| DA01901 | Kit 32 com acessórios e brocas com encaixe sextavado | 32pcs Kit | DA01902 | Kit 45 acessórios para furar e parafusar | 45pcs Kit |



| Modelo | Descrição | Quantidade | Modelo | Descrição | Quantidade |
|---------|------------------------|------------|---------|---|------------|
| DA01903 | Kit com 201 acessórios | 201pcs Kit | DA01904 | Kit com 100 acessórios para furar de alta qualidade | 100pcs Kit |

1 FOR ALL



18V COM TECNOLOGIA GRAFENO*

Maletas e estojos plásticos



1ST

Primeira ferramenta elétrica no mundo com bateria GRAPHENE*

5Ah

Bateria compacta com 5Ah

20min

Carrega a bateria em 20 minutos com o carregador Ultra-Fast

-25°C

Exclusivo sistema possibilita utilização da bateria em temperaturas abaixo de -25°C

4X Life

Vida útil 4 vezes maior que baterias de lítio convencional

Cooler

A baixa resistência do Grafeno mantém as células da bateria em temperaturas mais baixa mesmo sob uso intenso



18V 80N.m Furadeira de impacto a bateria 1/2"

DX13



Brushless Motor



13mm



80N.m



0-550/0-2200/min



Variable Speed



Torque 21+1*

CARACTERÍSTICAS

- Bateria com tecnologia revolucionária Grafeno*
- Motor sem escova brushless
- Alto torque de 80N.m para uso pesado
- Áreas emborrachadas
- Velocidade variável e reversível
- Madril metálico reforçado
- Empunhadura auxiliar reforçada
- Luz LED
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Voltagem: | 18V | Número de posições da torque: | 22+1+1 |
| Capacidade do mandril: | 13mm | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 55mm Aço 13mm Concreto 16mm |
| Velocidade sem carga: | 0-550/0-2200/min | | |
| Torque máx.: | 80N.m | | |
| Taxa de impacto: | 0-8800/0-35200bpm | Peso da máquina: | 2,2Kg |

Accessórios

| | |
|--|---------------------------|
| 1pc 5.0Ah Baterias de GRAFENO* | 1pc Carregador rápido 15A |
| 1pc Clipe de Cinto | 1pc Punho auxiliar |
| Maleta plástica reforçada e caixa de papelão | |

* Polímero de Grafeno integrado ao cátodo da bateria proporciona alta performance da bateria.

18V 65N.m Parafusadeira/Furadeira a bateria

DX11



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Luz LED
- Áreas emborrachadas
- Madril metálico reforçado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Alto torque 65N.m. para uso pesado
- Trava do eixo para troca de disco

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 40mm |
| Capacidade do mandril: | 13mm | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-500/0-2000/min | Peso da máquina: | 1.92Kg |
| Torque máx.: | 65N.m | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Número de posições da torque: | 18+1 | | |

Acessórios

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 2pc Bateria de lítio 2,0Ah | 1pc Carregador rápido 4A |
| 1pc Clipe de Cinto | |
| Maleta plástica | |

18V 65N.m Furadeira de impacto a bateria

DX12



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Luz LED
- Áreas emborrachadas
- Madril metálico reforçado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Alto torque 65N.m. para uso pesado
- Trava do eixo para troca de disco

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Voltagem: | 18V | Número de posições da torque: | 22+1+1 |
| Capacidade do mandril: | 13mm | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 40mm |
| Velocidade sem carga: | 0-500/0-2000/min | | Aço 13mm |
| Torque máx.: | 65N.m | | Concreto 16mm |
| Taxa de impacto: | 0-8000/0-32000bpm | Peso da máquina: | 1.97Kg |

Acessórios

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 2pc Bateria de lítio 2,0Ah | 1pc Carregador rápido 4A |
| 1pc Clipe de Cinto | |
| Maleta plástica+Caixa de papelão | |

18V 215N.m Chave de impacto a bateria

DX71



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Velocidade variável e reversível
- Luz LED para melhores resultados
- Clip para cinto para maior comodidade no trabalho
- 3 Velocidades
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Torque máx.: | 215N.m |
| Capacidade do mandril: | 1/4"Hex | Peso da máquina: | 2.07Kg |
| Velocidade sem carga: | 0-1300/2100/3200/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Taxa de impacto: | 0-1600/2900/3600bpm | | |

Acessórios

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 2pc Bateria de lítio 2,0Ah | 1pc Carregador rápido 4A |
| 1pc Clipe de Cinto | |
| Maleta plástica | |

18V KIT 2 em 1: Chave de impacto e Furadeira de Impacto

DX12K

DX12



DX71



CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|---|
| <p>DX12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Função perfurar com impacto • Alto torque 65N.m. para uso pesado • Áreas emborrachadas • Mandril metálico reforçado • Velocidade variável e reversível | <p>DX71</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Velocidades • Velocidade variável e reversível • Áreas emborrachadas • Luz LED para melhores resultados • Clip para cinto para maior comodidade no trabalho |
|--|---|

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| DX12 | DX71 | | |
| Capacidade do mandril: | 13mm | Capacidade do mandril: | 1/4"Hex |
| Velocidade sem carga: | 0-500/0-2000/min | Velocidade sem carga: | 0-1300/2100/3200/min |
| Torque máx.: | 65N.m | Torque máx.: | 215N.m |
| Taxa de impacto: | 0-8000/0-32000bpm | Taxa de impacto: | 0-1600/2900/3600bpm |

Acessórios

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 2pc Bateria de lítio 2,0Ah | 1pc Carregador rápido 4A |
| 2pc Clipe de Cinto | |
| Maleta plástica | |



18V 115mm/125mm Esmerilhadeira angular a bateria

DX31B



Brushless Motor



115mm/125mm



SDS



M14

CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Proteção para sobrecarga
- Proteção contra pó com filtro tipo tela
- Corpo mais fino e interruptor tipo paddle proporcionam maior conforto ao operador
- Empunhadura auxiliar com sistema que reduz a vibração
- Bloqueio de ligações involuntárias
- Áreas emborrachadas
- Capa de proteção com ajustes sem chaves

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco: | 115mm/125mm | Peso da máquina: | 1.8Kg Bare |
| Velocidade sem carga: | 8500/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção ajustável 2 em 1 para cortar e desbastar
- 1pc Punho auxiliar

18V 2.2J Martelete a bateria

DX21



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Sistema de troca rápida SDS
- Rotação Direita / Esquerda
- Design anti-vibração
- Função com pulso eletrônico para facilitar o uso em cerâmica
- 4 Funções: Furar/Furar com impacto/Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Proteção para sobrecarga
- Luz LED
- Velocidade variável e reversível
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 32mm |
| Tipo de mandril: | SDS Plus | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-1210/min | | Concreto 26mm |
| Taxa de impacto: | 0-5400bpm | Peso da máquina: | 3.25Kg |
| Energia de impacto: | 2.2J | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 2pc Bateria de lítio4,0Ah | 1pc Carregador rápido 4A |
| 1pc Punho auxiliar | 1pc Medidor de profundidade |
| Maleta plástica | |

18V 26mm Serra tico tico a bateria

DX51B



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Ajuste da base sem chaves
- Áreas emborrachadas
- Base com ajuste sem chaves para cortes angulares
- Interruptor com trava proporciona maior segurança contra ligações involuntárias
- Pendulo de 4 estágios para diferentes materiais e necessidades de corte
- Velocidade variável
- Sistema de troca de lâminas sem chaves

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 120mm |
| Comprimento do curso: | 26mm | | Aço 10mm |
| Velocidade sem carga: | 0-3500/min | | PVC 20mm |
| Cortes angulares: | 0-45° | Peso da máquina: | 1,5Kg Bare |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|---|-------------------------------|
| 1pc Lâmina de serra para cortar madeira | 1pc Guia paralela |
| 1pc Adaptador para aspiração | 1pc Proteção plástica da base |

18V 185mm Serra circular a bateria

DX53B



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Trava do eixo para troca de disco
- Melhor visualização do ângulo de corte
- Gancho metálico
- Início mais suave e progressivo com parada rápida eletrônica
- Base construída em liga de magnésio e capa de proteção em alumínio garantem maior resistência e peso reduzido
- Botão trava
- Luz LED
- Compartimento para chave hexagonal

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Capacidade de corte máx: | 45° 46mm |
| Diâmetro do disco de serra: | 185mm | | 90° 65mm |
| Velocidade sem carga: | 5500/min | Peso da máquina: | 3.7Kg Bare |
| Cortes angulares: | 0-56° | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1pc Chave sextavada | 1pc Guia paralela |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |
| 1pc Lâmina de 185 mm * 24T | |

18V Serra sobre a bateria

DX52B



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Carcaça de alumínio
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Ajuste sem chaves da base
- Luz LED
- Gancho metálico
- Velocidade variável
- Função pendular
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Capacidade de corte máx: | Madeira 300mm |
| Comprimento do curso: | 29mm | | Aço 12mm |
| Velocidade sem carga: | 0-3000/min | Peso da máquina: | 2.8Kg Bare |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| |
|---|
| 1pc Lâmina de serra para cortar madeira |
|---|

18V Multi-ferramenta oscilante a bateria

DX41B



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Áreas emborrachadas
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Sistema de encaixe universal para utilização com sistema de outras marcas
- Velocidade variável que proporciona melhores condições para trabalhar em diferentes materiais
- Corpo mais fino
- Luz LED dupla

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Peso da máquina: | 1.7Kg Bare |
| Ângulo de oscilação: | 4.0° | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Velocidade sem carga: | 8000-19000/min | | |

Acessórios

| | |
|--|--|
| 9pc Folha de lixa(40#/80#/120#) | 1pc Lâmina de corte |
| 1pc Base para lixas | 1pc Serra segmentada construída em HSS |
| 1pc Lâmina de corte de topo para madeira | 1pc Lâmina de corte para metal |

18V Plaina a bateria

DX81B



CARACTERÍSTICAS

- Motor sem escova brushless
- Saída de pó e cavacos para direita ou esquerda
- Com suporte para proteger a lâmina
- Local para armazenamento da chave e
- Ajuste fino de profundidade de corte
- Proteção para sobrecarga
- Base em alumínio com chanfro em V
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Largura da base: | 82mm |
| Profundidade máxima de corte: | 2mm | Peso da máquina: | 2.3Kg Bare |
| Velocidade sem carga: | 14000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Profundidade máxima de entalhamento: | 8mm | | |

Acessórios

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1pc Guia de entalhamento | 1pc Chave |
| 1pc Coletor do pó | 1pc Chave sextavada |
| 2pc Lâminas (na máquina) | |

18V 125mm Lixadeira oscilante e poltriz a bateria

DX42B



CARACTERÍSTICAS

- Duas funções: Lixar e polir
- Interruptor liga/desliga
- Sistema de freio
- Áreas emborrachadas
- Velocidade variável
- Sistema para fixar as lixas tipo hook & loop
- Sistema para aspiração de pó

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Diâmetro orbital: | 2.4mm |
| Dimensões da base: | 125mm(para lixar) | Peso da máquina: | 1.4Kg Bare |
| Dimensões da base: | 150mm(para polir) | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Velocidade sem carga: | 3000-11000/min | | |

Acessórios

- 1pc Coletor do pó
- Base para polir com 150mm de diâmetro
- 3pc Lixa(60#/80#/120#)

18V Rádio a bateria

DX61B



CARACTERÍSTICAS

- Resistente a impactos
- Saída USB permite carregar celulares
- Antena flexível
- Sistema DAB de áudio
- Função auto seletora e memória para 5 estações FM/DAB
- Função AUX
- Função Bluetooth
- Haste para facilitar transporte
- Display LCD

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Voltagem: | 18V | Resistente a água e pó: | IP54 |
| Saída USB: | 5V 1.0A | Peso da máquina: | 4.5Kg Bare |
| Frequência DAB: | 174.928-239.200MHz | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Frequência FM: | 87.5-108MHz | | |

Acessórios

- 1pc Adaptador de energia CA

18V Luz de trabalho LED

DX62B



CARACTERÍSTICAS

- Foco giratório 360° permite iluminação em várias direções
- Áreas emborrachadas
- Suporte ajustável permite instalação de várias formas
- Suporte emborrachado protege materiais e peças delicadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------|---------------|--|-------------|
| Voltagem: | 18V | Duração média da carga de bateria com 2,0Ah: | 2hr |
| Potência: | 20W | Peso da máquina: | 1.67Kg Bare |
| Lúmen: | 1600/750Lúmen | | |
| Tipo da lâmpada: | LED | | |

Acessórios

Caixa de papelão

12V Parafusadeira/Furadeira a bateria

DX14



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Interruptor com velocidade variável para melhor controle
- Luz LED
- Rotação Direita / Esquerda
- Áreas emborrachadas
- Leve e com desenho compacto para um ótimo rendimento
- Indicador LCD de carga de bateria

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Voltagem: | 12V | Número de posições da torque: | 15+1 |
| Capacidade do mandril: | 10mm | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 20mm |
| Torque máx.: | 30N.m | | Aço 8mm |
| Velocidade sem carga: | 0-400/0-1500/min | Peso da máquina: | 1.00Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

1pc Bateria de lítio 2,0Ah
1pc Carregador rápido

12V Furadeira de impacto a bateria

DX15



CARACTERÍSTICAS

- Leve e compacta
- Função perfurar com impacto
- Madril metálico reforçado
- Áreas emborrachadas
- Indicador LCD de carga de bateria
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Velocidade variável e reversível
- Trava do eixo para troca de disco
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Vtagem: | 12V | Número de posições da torque: | 21+1+1 |
| Capacidade do mandril: | 10mm | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 20mm Aço 8mm Concreto 8mm |
| Velocidade sem carga: | 0-400/0-1500/min | | |
| Taxa de impacto: | 0-5600/0-22500bpm | | |
| Torque máx.: | 30N.m | Peso da máquina: | 1.07Kg |

Acessórios

- 1pc Bateria de lítio2,0Ah
- 1pc Carregador rápido



1100W 5kg Martelo demolidor

DX28-220V/DX28U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Leve e compacta
- Áreas emborrachadas
- Punho auxiliar
- Interruptor grande tipo 4 dedos com trava
- Encaixe sextavado

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------------------------------|
| Potência: | 1100W | Capacidade do mandril: | Hex 17mm |
| Taxa de impacto: | 3500/min | Peso da máquina: | 4.9Kg |
| Energia de impacto: | 10J | Tipo de embalagem: | Maleta plástica+Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Chave
- 1pc Capa de proteção contra pó

1500W 32mm Martelo perfurador rompedor

DX27-220V/DX27U-127V



CARACTERÍSTICAS


- Rotação Direita / Esquerda
- Áreas emborrachadas
- Carcaça de alumínio
- Four functions: Drill, Hammer drill, Bit Rotation, Chisel
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Anti-vibration main handle
- Botão trava
- Sistema de troca rápida SDS

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| Potência: | 1500W | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 40mm |
| Capacidade do mandril: | 32mm | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-920/min | | Concreto 32mm |
| Taxa de impacto: | 0-3700bpm | Peso da máquina: | 5.7Kg |
| Energia de impacto: | 5J | Tipo de embalagem: | BMC+Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Medidor de profundidade
- 1pc Capa de proteção contra pó

800W 26mm Martelete**DX26-220V/DX26U-127V****CARACTERÍSTICAS**

- Botão trava
- Rotação Direita / Esquerda
- Áreas emborrachadas
- Sistema de troca rápida SDS
- 4 Funções: Furar/Furar com impacto/Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Cabo elétrico com conexão giratória

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| Potência: | 800W | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 35mm |
| Capacidade do mandril: | 26mm | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-1200/min | | Concreto 20mm |
| Taxa de impacto: | 0-5300bpm | Peso da máquina: | 3.2Kg |
| Energia de impacto: | 3J | Tipo de embalagem: | BMC+Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Medidor de profundidade

750W 13mm Furadeira de impacto**DX17-220V/DX17U-127V****CARACTERÍSTICAS**

- Rotação Direita / Esquerda
- Velocidade variável
- Botão trava
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 30mm |
| Capacidade do mandril: | 13mm | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-3000/min | | Concreto 16mm |
| Taxa de impacto: | 0-4800bpm | Peso da máquina: | 1.8Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Chave de mandril
- 1pc Medidor de profundidade

850W 13mm Furadeira de impacto

DX16-220V



CARACTERÍSTICAS

- Botão trava
- Rotação Direita / Esquerda
- Velocidade variável
- Áreas emborrachadas
- Medidor de profundidade
- Carcaça de alumínio

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Potência: | 850W | Capacidade de perfuração máx: | Madeira 35mm |
| Capacidade do mandril: | 13mm | | Aço 13mm |
| Velocidade sem carga: | 0-3000/min | | Concreto 20mm |
| Taxa de impacto: | 0-48000bpm | Peso da máquina: | 2.45Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Medidor de profundidade

2000W Soprador térmico

DX87-220V/DX87U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Áreas emborrachadas
- LCD display
- Luz LED
- Ajuste de temperatura contínuo
- Design com apoio para a ferramenta

*Versão 127V código DX87U com 1800W

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 2000W | Peso da máquina: | 0.91Kg |
| Temperatura: | 50-600°C | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Volume de ar: | I 300L/min II 500L/min | | |

Acessórios

- 1pc Raspador
- 1pc Bocal plano
- 1pc Bocal de deflexão
- 1pc Bocal de desvio
- 1pc Bocal de ponta



1400W 110mm Serra mármore

DX55-220V/DX55U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 1400W
- Ajuste de profundidade de corte
- Troca externa de escova de carvão
- 0-45° Permite cortes angulares
- Botão trava

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 1400W | Capacidade de corte máx: | 45° 19.5mm |
| Capacidade do mandril: | 110mm | | 90° 33.0mm |
| Velocidade sem carga: | 13800/min | Peso da máquina: | 2.9Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|--------------------|------------------------------|
| 1pc Chave | 1pc Registro plástico |
| 1pc Conector | 1pc Mangueira para água (2m) |
| 1pc Chave de porca | |

750W 115mm/125mm Esmerilhadeira angular

DX37-220V



CARACTERÍSTICAS

- Corpo mais fino
- Tela de proteção contra resíduos removível
- Trava do eixo para troca de disco
- Alavanca auxiliar anti-vibração
- Interruptor liga/desliga lateral com proteção contra ligações involuntárias
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco: | 115mm/125mm | Peso da máquina: | 1.5Kg |
| Velocidade sem carga: | 12000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção com sistema sem chaves
- 1pc Punho auxiliar com redução de vibração
- 1pc Chave

750W 115mm/125mm Esmerilhadeira angular

DX371-220V/DX371U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Corpo mais fino
- Interruptor lateral liga/desliga
- Trava do eixo para troca de disco
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco: | 115mm/125mm | Peso da máquina: | 1.5Kg |
| Velocidade sem carga: | 12000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Chave
- 1Pc Capa de proteção

750W 100mm Esmerilhadeira angular

DX372-220V



CARACTERÍSTICAS

- Corpo mais fino
- Interruptor lateral liga/desliga
- Trava do eixo para troca de disco
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Furo do disco: | 16mm |
| Tamanho do disco: | 100mm | Peso da máquina: | 1.5Kg |
| Velocidade sem carga: | 12000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M10 | | |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 1pc Chave
- 1pc Protetor de roda para moagem

1200W 125mm Esmerilhadeira angular

DX36-220V



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de capa de proteção
- Trava do eixo para troca de disco
- Alavanca auxiliar anti-vibração
- Porta-chave embutido na empunhadura
- Cabo elétrico com conexão giratória

ESPECIFICAÇÕES


| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 1200W | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco: | 125mm | Peso da máquina: | 2.59Kg |
| Velocidade sem carga: | 10000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção para cortes
- 1pc Chave
- 1pc Protetor de roda para moagem
- 1pc Alavanca auxiliar anti-vibração

2350W 230mm Esmerilhadeira angular

DX35-220V



CARACTERÍSTICAS

- Botão trava
- Capa de proteção com ajuste rápido sem chaves
- Trava do eixo para troca de disco
- Troca externa de escova de carvão
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Empunhadura principal giratória
- Áreas emborrachadas
- Alavanca auxiliar anti-vibração
- Início progressivo

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 2350W | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco: | 230mm | Peso da máquina: | 4.4Kg |
| Velocidade sem carga: | 6500/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção sem chaves
- 1pc Chave
- 1pc Empunhadura auxiliar com vibração reduzida

2350W 230mm Esmerilhadeira angular

DX351-220V/DX351U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Botão trava
- Capa de proteção com ajuste rápido sem chaves
- Trava do eixo para troca de disco
- Troca externa de escova de carvão
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Empunhadura principal giratória
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|------------------|
| Potência: | 2350W | Velocidade sem carga: | 6500/min |
| Tamanho do disco: | 230mm | Peso da máquina: | 4.4Kg |
| Rosca do fuso: | M14 | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Furo do disco: | 22.2mm | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção sem chaves
- 1pc Chave
- 1pc Empunhadura auxiliar com vibração reduzida

2350W 180mm Esmerilhadeira angular

DX352-220V/DX352U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Botão trava
- Capa de proteção com ajuste rápido sem chaves
- Áreas emborrachadas
- Troca externa de escova de carvão
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Trava do eixo para troca de disco
- Alavanca auxiliar anti-vibração
- Empunhadura principal giratória

ESPECIFICAÇÕES


| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 2350W | Furo do disco: | 22.2mm |
| Tamanho do disco | 180mm | Peso da máquina: | 4.4Kg |
| Velocidade sem carga: | 8500/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Rosca do fuso: | M14 | | |

Acessórios

- 1pc Capa de proteção sem chaves
- 1pc Chave
- 1pc Empunhadura auxiliar com vibração reduzida

2200W 355mm Serra de corte rápido

DX519-220V/DX519U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 2200W
- Capa de proteção
- Troca externa de escova de carvão
- Trava do eixo para troca de disco
- Base metálica reforçada
- Sistema de embreagem em caso de travamento da ferramenta

*Versão 127V código DX519U com 1800W

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| Potência: | 2200W | Capacidade de corte máx: | Aço redondo 130mm |
| Diâmetro do disco de serra: | 355mm | | Aço quadrado 120*120mm |
| Velocidade sem carga: | 4300/min | | Aço anjo 125mm |
| Furo do disco: | 25.4mm | Peso da máquina: | 16.0Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Disco de corte
- 1pc Chave

1400W 185mm Serra circular

DX59-220V/DX59U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Trava do eixo para troca de disco
- Botão trava
- Sistema de extração de pó
- Áreas emborrachadas
- Base de aço
- Capa de proteção superior de alumínio

ESPECIFICAÇÕES


| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 1400W | Capacidade de corte máx: | 45° 45mm |
| Diâmetro do disco de serra: | 185mm | | 90° 65mm |
| Velocidade sem carga: | 5800/min | Peso da máquina: | 4.06Kg |
| Cortes angulares: | 0-45° | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|---|------------------------------------|
| 1pc Guia paralela | 1pc Adaptador para aspiração de pó |
| 1pc Chave sextavada | |
| 1pc Disco 185mm com 24 dentes de metal duro | |

1800W 185mm Serra circular

DX56-220V



CARACTERÍSTICAS

- Trava do eixo para troca de disco
- Base construída em magnésio
- Gancho para armazenamento
- Empunhadura com área emborrachada
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Botão trava
- Luz LED
- Soprador para pó
- Parada rápida

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 1800W | Capacidade de corte máx: | 45° 45mm |
| Diâmetro do disco de serra: | 185mm | | 90° 65mm |
| Velocidade sem carga: | 6000/min | Peso da máquina: | 4.3Kg |
| Cortes angulares: | 0-56° | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|---|------------------------------------|
| 1pc Guia paralela | 1pc Adaptador para aspiração de pó |
| 1pc Chave sextavada | |
| 1pc Disco 185mm com 24 dentes de metal duro | |

750W 20mm Serra tico-tico

DX54-220V/DX54U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Ação pendular com 4 posições
- Base em alumínio
- Velocidade variável
- Luz LED
- Botão trava
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Soprador para pó
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES


| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Capacidade de corte máx: | Madeira 80mm |
| Comprimento do curso: | 20mm | | Aço 10mm |
| Velocidade sem carga: | 800-3000/min | | Alumínio 20mm |
| Cortes angulares: | ±45° | Peso da máquina: | 2.3Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|---|
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | 1pc Lâmina de serra para cortar madeira |
| 1pc Proteção plástica para a base | 1pc Lâmina para cortar metal |
| 1pc Guia paralela | |

750W 26mm Serra tico-tico

DX57-220V



CARACTERÍSTICAS

- Carcaça de alumínio
- Botão trava
- Áreas emborrachadas
- Ajuste da base sem chaves
- Ação pendular com 4 posições
- Luz LED
- Sistema de troca de lâminas sem chaves

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 750W | Capacidade de corte máx: | Madeira 100mm |
| Comprimento do curso: | 26mm | | Aço 10mm |
| Velocidade sem carga: | 800-3000/min | | Alumínio 25mm |
| Cortes angulares: | ±45° | Peso da máquina: | 3.1Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| |
|---|
| 1pc Adaptador para aspiração de pó |
| 1pc Lâmina de serra para cortar madeira |
| 1pc Guia paralela |

1200W 30mm Serra sabre

DX58-220V



CARACTERÍSTICAS

- Carcaça de alumínio
- Velocidade variável
- Luz LED
- Botão trava
- Cabo elétrico com articulação para reduzir quebra
- Áreas emborrachadas
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Ação pendular com
- Gancho para armazenamento
- Ajuste sem chaves da base

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 1200W | Capacidade de corte máx: | Madeira 300mm |
| Comprimento do curso: | 30mm | | Aço 12mm |
| Velocidade sem carga: | 0-2800/min | | Plactic 150mm |
| | | Peso da máquina: | 3.7Kg |
| | | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

1pc Lâmina de serra para cortar madeira

350W Multi-ferramenta oscilante

DX49-220V



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor lateral liga/desliga
- Multifunção: Corta, lixa, limpa, etc.
- Universal Fit funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas de oscilantes
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Velocidade variável que proporciona melhores condições para trabalhar em diferentes materiais
- Carcaça de engrenagens em alumínio para maior durabilidade
- Luz LED
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 350W | Peso da máquina: | 1.6Kg |
| Ângulo de oscilação: | 3.2° | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Velocidade sem carga: | 11000-20000/min | | |

Acessórios

1pc Espátula rígida
1pc Base para lixas
1pc 35mm Lâmina para cortar metal

9pc Folha de lixa(40# 3pc/80# 3pc/120#3pc)
1pc Serra segmentada HSS 80mm
1pc 35mm Lâmina e corte para cortes limpos em madeira

900W 3mm Plana

DX86-220V



CARACTERÍSTICAS

- Saída de pó e cavacos para direita ou esquerda
- Base em alumínio com chanfro em V
- Áreas emborrachadas
- Ajuste fino de profundidade de corte

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Potência: | 900W | Largura máxima de corte: | 82mm |
| Profundidade máxima de corte: | 3mm | Peso da máquina: | 2.8Kg |
| Velocidade sem carga: | 16000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |
| Profundidade máxima de entalimento: | 16mm | | |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1pc Guia paralela | 1pc Guia de entalimento |
| 2pc Lâminas (na máquina) | 1pc Coletor do pó |
| 1pc Chave | |

2100W Tupia

DX89-220V



CARACTERÍSTICAS

- Início progressivo
- Trava do eixo para troca de fresa
- Áreas emborrachadas
- Controle de profundidade com 8 posições
- Velocidade variável
- Botão trava
- Ajuste de profundidade fino
- Controle de velocidade constante
- Base de alumínio
- Ergonomic design

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------------|
| Potência: | 2100W | Profundidade máxima de mergulho: | 60mm |
| Diâmetro da pinça: | 1/2" & 3/8" & 1/4" (6mm&8mm&12mm for EU) | Peso da máquina: | 4.3Kg |
| Velocidade sem carga: | 11500-28000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1pc Centralizador | 1pc Tubo para aspiração de pó | |
| 1pc Chave | 2pc Guias(30mm/16mm) | |
| 1pc Guia paralela | 1pc Base para apoio | 3pc Pinça da fresa |

240W 1/4 Lixadeira oscilante

DX47-220V



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de fixação hook & loop
- Sistema para aspiração de pó
- Interruptor blindado para pó
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Exclusivo sistema de coletor de pó tipo cyclone

ESPECIFICAÇÕES


| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 240W | Diâmetro orbital: | 1.6mm |
| Dimensões da base: | 103*110mm | Peso da máquina: | 1.28Kg |
| Velocidade sem carga: | 15000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1pc Coletor de pó Cyclone | 1pc Perfurador de lixa (de papel) |
| 1pc 80 Lixa | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |

240W 1/4 Lixadeira oscilante

DX471-220V/DX471U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de fixação hook & loop
- Sistema para aspiração de pó
- Interruptor blindado para pó
- Cabo elétrico com conexão giratória

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Potência: | 240W | Diâmetro orbital: | 1.6mm |
| Dimensões da base: | 103*110mm | Peso da máquina: | 1.28Kg |
| Velocidade sem carga: | 15000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1pc Coletor do pó | 1pc Perfurador de lixa (de papel) |
| 1pc 80 Lixa | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |

240W 1/3 Lixadeira oscilante

DX45-220V



CARACTERÍSTICAS

- Exclusivo sistema de coletor de pó tipo cyclone
- Sistema de fixação hook & loop
- Base de alumínio
- Velocidade variável
- Interruptor lateral liga/desliga

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 240W | Diâmetro orbital: | 1.6mm |
| Dimensões da base: | 90*187mm | Peso da máquina: | 1.63Kg |
| Velocidade sem carga: | 6000-11000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1pc Coletor de pó Cyclone | 1pc Perfurador de lixa (de papel) |
| 1pc 80 Lixa | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |

350W 1/2 Lixadeira oscilante

DX44-220V



CARACTERÍSTICAS

- Exclusivo sistema de coletor de pó tipo cyclone
- Sistema de fixação hook & loop
- Base de alumínio
- Velocidade variável
- Interruptor lateral liga/desliga

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 350W | Diâmetro orbital: | 2.4mm |
| Dimensões da base: | 113*230mm | Peso da máquina: | 2.15Kg |
| Velocidade sem carga: | 6000-11000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1pc Coletor de pó Cyclone | 1pc Perfurador de lixa (de papel) |
| 1pc 80 Lixa | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |

400W 125mm Lixadeira roto orbital

DX46-220V



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de freio
- Velocidade variável
- Interruptor blindado para pó
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Exclusivo sistema de coletor de pó tipo cyclone
- Sistema para aspiração de pó
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 400W | Diâmetro orbital: | 2.5mm |
| Diâmetro da base: | 125mm | Peso da máquina: | 1.6Kg |
| Velocidade sem carga: | 5000-14000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Coletor de pó Cyclone
- 1pc 80 Lixa
- 1pc Adaptador para aspiração de pó

400W 125mm Lixadeira roto orbital

DX461-220V/DX461U-127V



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de freio
- Velocidade variável
- Interruptor blindado para pó
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Sistema para aspiração de pó
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 400W | Diâmetro orbital: | 2.5mm |
| Diâmetro da base: | 125mm | Peso da máquina: | 1.60Kg |
| Velocidade sem carga: | 5000-14000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Coletor do pó
- 1pc 80 Lixa
- 1pc Adaptador para aspiração de pó

950W Lixadora de Cinta

DX48-220V



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de centralização da cinta de lixa
- Sistema para aspiração de pó
- Áreas emborrachadas
- Velocidade variável
- Botão trava
- Ajuste para troca da cinta de lixa

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Potência: | 950W | Tamanho do lixamento: | 76*130mm |
| Tamanho do cinto: | 76*533mm | Peso da máquina: | 3.4Kg |
| Velocidade sem carga: | 240-350m/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Coletor do pó
- 1pc Cinta de lixa grão 80
- 1pc Adaptador para aspiração de pó

1400W 180mm Politriz

DX38-220V



CARACTERÍSTICAS

- Controle de velocidade constante
- Áreas emborrachadas
- Trava do eixo para troca de disco
- Botão trava
- Troca externa de escova de carvão
- Velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Potência: | 1400W | Rosca do fuso: | M14 |
| Tamanho do disco: | 180mm | Peso da máquina: | 3.27Kg |
| Velocidade sem carga: | 1000-3000/min | Tipo de embalagem: | Caixa de papelão |

Acessórios

- 1pc Punho auxiliar
- 3pc Lixa G80 com sistema hoop&loop
- 1pc Chave sextavada
- 1pc Base com sistema hoop&Loop
- 1pc Bonê de pele



www.catpowertools.com

©2019 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc